ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CUNA HOSPITALARIA DE ACRÍLICO – ND-1300

NOMBRE TÉCNICO: CUNA HOSPITALARIA

NOMBRE COMERCIAL: CUNA HOSPITALARIA DE ACRÍLICO

MODELO: ND-1300

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO: CUNA HOSPITALARIA ACRÍLICA ND 1300

imagen puramente ilustrativa

Chasis

Construido sobre una estructura de tubos redondos de acero inoxidable de Ø1" x 1,2 mm con láminas de 1,2 mm de espesor para reforzar la estructura.

Opcional:

Construido sobre una estructura de tubos redondos de acero al carbono de Ø1" x 1,2 mm con placas de 1,2 mm de espesor para reforzar la estructura.

Lecho

Fabricado con tubos redondos de acero inoxidable de Ø1" x 1.2mm con dos travesaños como refuerzo estructural de la plataforma para acomodar la canasta acrílica.

Opcional:

Fabricado con tubos redondos de acero al carbono de 1" x 1,2 mm.

Construido en perfil "U" de acero al carbono de 3,2mm de espesor.

Movimientos:

Movimientos Trendelenburg y Proclive mediante sistema de cremallera fabricado en acero inoxidable.

Opcional:

Sistema de cremallera fabricado en acero al carbono.

Ruedas

Son de 3" de diámetro con estructura termoplástica. Envoltura de ruedas adecuada para aplicaciones hospitalarias, brinda protección al piso con bajo ruido durante el movimiento y excelente capacidad de carga.

Opcional:

Rueda de e 3" de diámetro galvanizada;

Rueda de 4" de diámetro en termoplástico o cincada;

Rueda de 5" de diámetro en termoplástico o cincada;

Rueda de 6" de diámetro en termoplástico o cincada;

Rueda de 8" de diámetro en termoplástico o cincada;

Rueda de 10" de diámetro en termoplástico o cincada.

Frenos

El producto está equipado con un sistema de frenos diagonales individuales activados mediante un pedal con función de rotación estacionaria y bloqueo de traslación.

Opcional:

Sistema de marcha sencillo con sistema de frenado individual en las 4 ruedas, accionado mediante pedal.

Pintura

Toda la estructura de acero inoxidable recibe un pulido de alto brillo que garantiza una excelente asepsia.

Opcional:

Estructura de acero al carbono recibe tratamiento químico antioxidante y acabados con pintura en polvo electrostática.

Accesorio estándar:

Colchón

Accesorios opcionales:

Soporte de suero;

Mesa de comer;

Escalera;

Cuadro Balcânico.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Movimientos

Trendelenburg .. -30°~0°

Proclive 0°~30° Pendiente

Lecho paciente:

Largo=0,55~0,95m

Ancho=0,25~0,65m

Altura=0,60~1,00m

Total:

Largo=0,55~0,95m

Ancho=0,25~0,65m

Altura=0,60~1,00m

Carga máxima de trabajo: 100 kg / Peso máximo del paciente: 70 kg.

PROYECTO

El proyecto Cuna Hospitalaria fue desarrollado dentro de los estándares de la norma: RDC 16/2013 ANVISA

NBRIEC 62366

ISO 14971

Norma ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR:

Meta Móveis de Metais Ind. e Com Ltda.
Av. Elmar Arantes Cabral, SN Quadra 07 Lote 34/36 – Vicepresidente del Parque Industrial José De Alencar – Aparecida de Goiânia/Goiás
CEP: 74.993-535 Teléfono: (62) 3282-9920
CNPJ: 01.866.388/0001-70 Registro Estatal: 10.292.702-2 FINAME

Fecha: Mar/21	Rev.00	Hecho por: Artur Ferreira	http://www.metahospitalar.com.br