ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CUNA HOSPITALARIA DE LUJO 2 MOVIMIENTOS – ND-1301

NOMBRE TÉCNICO: CUNA HOSPITALARIA

NOMBRE COMERCIAL: CUNA DE HOSPITALARIA DE LUJO 2 MOVIMIENTOS MODELO: ND-1301

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO: CUNA HOSPITALARIA DE LUJO 2 MOVIMIENTOS ND 1301

imagen puramente ilustrativa

Chasis

Construido sobre estructura de tubo rectangular de acero al carbono de 50 x 30 x 1,5 mm con placas de ¼''
de espesor para acomodar las articulaciones para los movimientos de la espalda y las piernas.
Parrilla con seis posiciones de ajuste ubicada en la bandeja del reposapiés.
Opcional:
Construido sobre una estructura de tubos rectangulares de acero inoxidable de 50 x 30 x 1,5 mm con láminas de ¼'' de espesor.
espesor para acomodar las articulaciones para los movimientos de espalda y piernas.

Somier

Construida en tubos rectangulares de acero al carbono de 50 x 30 x 1,5 mm con cuatro vigas como refuerzo estructural de la plataforma para acomodar los movimientos de la espalda y las piernas.
Soporte para líquidos (bolsas) ubicado en el centro de la plataforma y a ambos lados.
Opcional:
Construida en tubos rectangulares de acero inoxidable AISI 304 de 50 x 30 x 1,5 mm con cuatro travesaños como refuerzo estructural de la plataforma para acomodar los movimientos de la espalda y las piernas;
Construida en perfil en "U" de acero al carbono de 3,2 mm de espesor, cuenta con cuatro vigas como refuerzo estructural de la plataforma para acomodar los movimientos de la espalda y las piernas.

Lecho

Articulado en cuatro secciones con estructura de tubos cuadrados de acero al carbono de 50 x 30 x 1,5 mm de espesor con bandejas en chapa lisa de acero al carbono.
Opcional:
Tubos cuadrados de acero inoxidable de 50 x 30 x 1,5 mm de espesor;
Bandejas en chapa de acero inoxidable perforada;
Bandeja perforada de acero al carbono;
Bandeja lisa de acero inoxidable;
Bandeja en ABS inyectado de alto impacto.

Movimientos:

Respalda y piernas mediante un sistema mecánico lineal de fácil uso.
Opcional:
Respalda, piernas y elevación.

Barandas laterales

Dos barandas de tubo de acero al carbono pintado de Ø¾" con sistema de bloqueo.

Opcional:

Cuatro barandas de tubo de acero al carbono de Ø¾" con sistema de bloqueo;

Dos o cuatro barandas de tubo de acero inoxidable de Ø¾" con sistema de bloqueo;

Dos o cuatro barandas de polietileno con sistema de bloqueo retráctil.

Cabecero y Piecero

En tubos de acero al carbono pintados y paneles de MDF.

Opcional:

Plástico inyectado de polietileno de alto impacto con acabado decorativo, removible cuando sea necesario;

Tubos de acero inoxidable.

Ruedas

Son de 3'' de diámetro con estructura termoplástica. Envoltura de ruedas adecuada para aplicaciones hospitalarias, brinda protección al piso con bajo ruido durante el movimiento y excelente capacidad de carga.

Opcional:

Rueda galvanizada de 3" de diámetro;

Rueda de 4" de diámetro en termoplástico o cincada;

Rueda de 5" de diámetro en termoplástico o cincada;

Rueda de 6" de diámetro en termoplástico o cincada;

Rueda de 8" de diámetro en termoplástico o cincada;

Rueda de 10" de diámetro en termoplástico o cincada.

Frenos

El producto está equipado con un sistema de frenos diagonales individuales activados mediante un pedal con función de rotación estacionaria y bloqueo de traslación.

Opcional:

Sistema de marcha sencillo con sistema de frenado individual en las 4 ruedas, accionado mediante pedal.

Pintura

Toda la estructura de acero al carbono recibe un tratamiento químico antioxidante y se termina con pintura en polvo electrostática, siendo llevada a una temperatura de 220 °C en un horno, aumentando la resistencia química.

Opcional:

La estructura de acero inoxidable recibe un pulido de alto brillo que garantiza una excelente asepsia.

Accesorio estándar:
Colchón

Accesorios opcionales:
Soporte de suero;
Mesa de comer;
Escalera;
Cuadro Balcânico

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO
Movimientos
Fowler Respalda : 75°~80°
Fowler Piernas: 15°~20°

Lecho Paciente:
Largo=1.40~1.60m
Ancho=0.50~0.75m
Alltura=0.50~0.70m

Total:
Largo=1.40~1.80m
Ancho:=0.50~1.00m
Altura=0.50~0.70m

Barandas Laterales:
Largo=1,50m
Ancho=0,02m
Altura=0,65m

Carga máxima de trabajo: 180 kg / Peso máximo del paciente: 150 kg.

PROYECTO
El proyecto Cuna Hospitalaria fue desarrollado dentro de los estándares de la norma: RDC 16/2013 ANVISA
NBRIEC 62366
ISO 14971
Norma ISO 9001:2015
ISO 13485:2016

FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR:

Meta Móveis de Metais Ind. e Com Ltda.

Av. Elmar Arantes Cabral, SN Quadra 07 Lote 34/36 – Parque Industrial Vicepresidente José De Alencar – Aparecida de Goiânia/Goiás

CEP: 74.993-535 Teléfono: (62) 3282-9920

CNPJ: 01.866.388/0001-70 Registro Estatal: 10.292.702-2 FINAME: -